

130.50

Diagonalgeflecht starkverzinkt



Werkstoff: Draht starkverzinkt gem. DIN/EN 10244-2 Class A
 Zugfestigkeit: 400 – 550 N/mm²

Drahtdurchmesser	2.5 mm
Maschenweite	50 x 50 mm
Standarhöhen in mm	500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000
Rollenlänge	25 m (Zaunhöhe 500-2000 mm), 15 m (2500-3000 mm), 12 m (4000 mm), 10 m (5000-6000 mm)
Gewicht kg/m²	1.55
Toleranzen	Maschenweite +/- 4.5 mm, Steigung/Masche 80.0 mm, Höhe +/- 40 mm

Drahtdurchmesser	2.2 mm
Maschenweite	50 x 50 mm
Standarhöhen in mm	500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000
Rollenlänge	25 m (Zaunhöhe 500-2000 mm), 15 m (2500-3000 mm), 12 m (4000 mm), 10 m (5000-6000 mm)
Gewicht kg/m²	1.20
Toleranzen	Maschenweite +/- 4.5 mm, Steigung/Masche 80.0 mm, Höhe +/- 40 mm

